

GSM8系列电动机保护型断路器

1. 简介

电动机保护型断路器是鼠笼型异步电动机在起动、运行和运行分断不可或缺的保护电器之一。用于电动机保护，额定电流在80A及以下（即保护的电动机37kW及以下）的用途是，不频繁地起动和在运转中分断电动机，当电动机发生短路、欠电压等故障时，能予以保护（自动切断电路）。

GSM8系列电动机保护型断路器主要用于交流50Hz/60Hz，额定工作电压至690V，额定工作电流0.1A~80A的电路中，作为三相电动机的过载、短路和三相不平衡保护及不频繁起动和运转中分断之用，还可作为隔离器使用。可扩充辅助触头数量、提供辅助信号、实时监测并接通或分断控制电路。

2. 型号解释

GSM8-32系列电动机保护型断路器

$\frac{GS}{1}$ $\frac{M}{2}$ $\frac{8}{3}$ - $\frac{32}{4}$ $\frac{\square}{5}$ $\frac{\square}{6}$ $\frac{\square}{7}$

序号	序号说明
1	GS: 企业代号, 代表天水二一三电器集团有限公司
2	M: 塑壳式断路器
3	8: 设计序号
4	壳架等级额定电流
5	脱扣器电流整定范围代号
6	附件代号
7	湿热带产品代号“TH”

GSM8-80系列电动机保护型断路器

$\frac{GS}{1}$ $\frac{M}{2}$ $\frac{8}{3}$ - $\frac{80}{4}$ $\frac{\square}{5}$ $\frac{\square}{6}$ $\frac{\square}{7}$

序号	序号说明
1	GS: 企业代号, 代表天水二一三电器集团有限公司
2	M: 塑壳式断路器
3	8: 设计序号
4	壳架等级额定电流
5	脱扣器电流整定范围代号
6	附件代号
7	湿热带产品代号“TH”

3. 认证



4. 产品外观

