

GSB2系列小型断路器

1. 简介

GSB2-63系列小型断路器适用于交流50Hz或60Hz，额定电压至415V，额定电流至63A及以下的线路中，用作保护建筑物的线路设施及类似用途，同时其还具有隔离功能。该断路器可加装辅助触头、报警触头和分励脱扣器等电气附件，以提供辅助信号和实现断路器远距离分断等。

GSB2-63Z/G系列塑壳式断路器适用于交流50Hz或60Hz，额定电流至63A及以下的线路中作为线路及设备的过载和短路保护，亦可用于不频繁的通断操作，具有过电流保护功能和隔离功能。并且可装配分励脱扣器、辅助触头和报警触头等，实现远距离分闸和提供辅助信号。

GSB2-125Z/G系列塑壳式断路器适用于交流50Hz或60Hz，额定电流至125A及以下的线路中作为线路及设备的过载和短路保护，亦可用于不频繁的通断操作，具有过电流保护功能和隔离功能。并且可装配分励脱扣器、辅助触头和报警触头等，实现远距离分闸和提供辅助信号。

GSB2-32N小型断路器适用于交流50Hz/60Hz，额定电压至240V，额定电流32A及以下的单相住宅线路中，对电路的过载和短路进行保护。

2. 型号解释

GSB2系列小型断路器

GS 1	B 2	2 3	-	□ 4	□ 5	/	□ 6	□ 7
序号	序号说明							
1	GS: 企业代号, 代表天水二一三电器集团有限公司							
2	B: 小型断路器							
3	2: 设计序号							
4	瞬时脱扣类型: B型 (3In-5In), 用于对纯电阻性负荷和低照明系统提供线路保护;							
	C型 (5In-10In), 用于保护常规负载和配电线路电缆;							
	D型 (10In-14In), 用于保护起动电流大的冲击性负荷, 如电动机。							
5	额定电流: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A							
6	极数: 1P, 2P, 3P, 4P							
7	附件代号							

GSB2-32N系列小型断路器

GS 1	B 2	2 3	-	32 4	N 5	□ 6
序号	序号说明					
1	GS: 企业代号, 代表天水二一三电器集团有限公司					
2	B: 小型断路器					
3	2: 设计序号					
4	32: 壳架等级额定电流					
5	特征代号: N具有可开闭中性极					
6	额定电流: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A					

GSB2系列塑壳式断路器

GS 1	B 2	2 3	-	□ 4	□ 5	/	□ 6	□ 7
序号	序号说明							
1	GS: 企业代号, 代表天水二一三电器集团有限公司							
2	B: 塑壳式断路器							

3	2: 设计序号
4	壳架等级额定电流: 63A、125A
5	瞬时脱扣类型: Z型 (6.8-10.2) In适用于照明配电;
	G型 (9.6-14.4) In适用于工业配电;
6	额定电流: 壳架为63A额定电流有: 1A, 3A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
	额定电流: 壳架为125A额定电流有: 50A, 63A, 80A, 100A, 125A G型无125A
7	极数: 1P, 2P, 3P, 4P

3. 认证



4. 产品外观

